

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO UNDERCOATING	
OMSCHRIJVING	Tenco Undercoating is een dik vloeibare pasta, versterkt met vezels, goed verstrijkbaar. Biedt bescherming aan spatborden, plaatwerk en onderzijde van auto's.
TOEPASSING	Tenco Undercoating is zeer geschikt ter bescherming van het chassis en de binnenzijde van spatborden. Maar ook de onderkanten van aanhangwagens en caravans krijgen hiermee een prima bescherming. Na droging ontstaat een elastische laag, roestwerend, geluiddempend, bestand tegen pekelen en weersinvloeden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Goed verstrijkbaar -Bestand tegen pekelen en weersinvloeden -Roestwerend -Geluiddempend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	23 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	2-3 m ³ per 1000 ml.
Laagdikte	200-250 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog zijn en vrij van vuil. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming 2 lagen aanbrengen met kwast of bokkenpoot.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.



Uitgave: Juli 2022

VERDUNNING	Tenco Undercoating is gebruiksklaar. Gereedschap met terpentijn reinigen.
GEbruiksvoorschrift	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml en 25 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl