

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

<b>TENCO RANDSEALER KLEURLOOS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Randsealer is een transparante blanke coating op waterbasis voor het afdichten en verduurzamen van kopse kanten en zaagkanten van plaatmaterialen. Het is waterafstotend, heeft een hoog afdichtend vermogen, is na droging universeel overschilderbaar en verlengt de levensduur van plaathout. Het product is kleurloos en daardoor ook uitermate geschikt voor de afwerking met een transparante beits. Door het water werende karakter wordt de vorming van schimmels beperkt. Niet in de volle zon en niet beneden de 10 °C verwerken.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Randsealer wordt gebruikt voor de kopse kanten en zaagkanten van plaatmaterialen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Overschilderbaar zowel dekkend als transparant</li> <li>- Overschilderbaar zowel solventbasis als waterbasis</li> <li>- Bevordert de hechting van de afwerklaag</li> <li>- Sneldrogend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	10-15 m <sup>2</sup> per liter afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	N.V.T.

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Randsealer met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Voor optimale werking tenminste twee lagen aanbrengen.
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Randsealer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	0,25 ml en 0,75 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>