

PRODUKTDATENBLATT

PROFIT GRUNDIERFARBE	
BESCHREIBUNG	Profit Grundierfarbe ist eine vorzügliche Grundierung auf neuem Holz und kahlgewordenen Flecken bestehenden Anstrichs. Die Grundierfarbe dringt gut ins Holz ein und bildet einen wirksamen Haftgrund auf allen Holzarten.
ANWENDUNG	Profit Grundierfarbe ist eine atmende Grundierfarbe für Holzkonstruktionen im Innen- wie Außenbereich.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Trocknet schnell - Atmend - Dringt gut ins Holz ein - Zu verwenden als dauerhafte Grundierung
BASISDATEN	
Form	Viskös
Farbe und Glanz	Weiß oder Grau, matt
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	Ca. 1,3 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 4 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELREICH, GENÜGT FÜR DIE BERUFLICHE VERWENDUNG NICHT DER ARBEITSSCHUTZGESETZGEBUNG EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/d); 300 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 300 g/l VOC.
Feststoffgehalt	Ca. 66 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Auf noch unbehandelte Holzkonstruktionen im allgemeinen zwei Schichten aufbringen. Für die erste Schicht mit ca. 5 % Terpentin verdünnen. Zwischen den Schichten leicht schleifen. Mit langhaarigem Pinsel oder Farbrolle aufbringen. Profit Grundierfarbe vor und während des Gebrauchs gut umrühren.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.



Ausgabe: September 2023

VERDÜNNUNG	Terpentin, auch zum Reinigen von Pinseln und Werkzeug.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 und 25 °C lagern. Das Umfüllen eines angebrochenen Behälters in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml, 750 ml und 2500 ml.
INFORMATION	www.Profit.nl

Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts werden vorherige Ausgaben hinfällig.