

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PRIMAIRE PROFIT	
DESCRIPTION	Le primaire Profit est une excellente couche d'apprêt sur le bois neuf et les emplacements précédemment peints mais désormais à nu. Le primaire pénètre bien dans le bois et forme une très bonne couche adhésive pour tous les types de bois.
APPLICATION	Le primaire Profit est un primaire respirant pour les boiseries intérieures et extérieures.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Respirant - Pénètre bien dans le bois. - Couche de primaire qui se conserve dans le temps
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Visqueux
Couleur et brillance	Blanc ou gris, mat
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	Environ 1,3 kg/litre
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 4 heures à 18 °C Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT, NON CONFORME À LA LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l. Ce produit contient au maximum 300 g/l de SOV.
Teneur en composants solides	Environ 66 %
MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et propre. Appliquer généralement en deux couches sur les boiseries encore non traitées. Diluer à environ 5 % avec du white-spirit pour la première couche. Légèrement poncer entre les couches. Appliquer à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un rouleau. Bien secouer le primaire Profit avant et pendant l'utilisation.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.



Version : Septembre 2023

DILUTION	White-spirit, à utiliser également pour le nettoyage des pinceaux et des outils.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml, 750 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.Profit.nl

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.