

PRODUKTDATENBLATT

PROFIT LATEX DUBBELDEK	
BESCHREIBUNG	Profit Latex Dubbeldek ist eine wasserbasierte, lösungsmittelfreie, atmungsaktive Wandfarbe.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - für drinnen und draußen - gut abwaschbar und scheuerbeständig - einfach zu verarbeiten - atmungsaktiv - hervorragende Deckung - trocknet schnell - umwelt- und benutzerfreundlich
ANWENDUNG	Perfekt geeignet für Renovierung und Neubau sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, geeignet zum Streichen von Decken, Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton, Gipselementen etc.
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe und Glanz	Weiß, matt
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	ca. 1,6 kg/l
Wasserlöslichkeit	löslich
Empfohlene trockene Schichtdicke	60 µm, nicht zutreffend bei saugenden Untergründen
Theoretischer Ertrag	6–8 m ² /l, abhängig von der Verarbeitung und vom Untergrund
Trockenzeit	staubtrocken nach 1 Stunde bei 18 °C überstreichbar nach 6 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	KEIN/SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL, ERFÜLLT BEI BERUFLICHER ANWENDUNG IN INNENRÄUMEN DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/a); 30 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
Feststoffgehalt	nicht zutreffend
Scheuerbeständigkeit	Klasse 3 gem. DIN EN 13300

GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen, stark saugende Untergründe vorbehandeln.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Wasser, auch zum Reinigen von Pinseln und Werkzeug
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	Auf ausreichende Lüftung achten. Von Kindern fernhalten. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. In dicht verschlossener Verpackung aufbewahren.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens ein Jahr haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	2.500 ml, 5.000 ml, 10.000 ml
INFORMATION	www.profitverf.nl