

## FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>SUPERCOUVRANT AU LATEX PROFIT</b>	
<b>DESCRIPTION</b>	La peinture supercouvrante au latex Profit est une peinture murale respirante, sans solvant et à base d'eau.
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour l'intérieur</li> <li>- Facilement lavable et frottable</li> <li>- Application facile</li> <li>- Respirant</li> <li>- Très bonne couvrance</li> <li>- Séchage rapide</li> <li>- Respectueux de l'environnement et facile d'utilisation</li> </ul>
<b>APPLICATION</b>	Parfaitement adapté à la rénovation et à la construction, pour la finition des plafonds, la maçonnerie et le plâtrage, le béton, le béton cellulaire, les éléments en plâtre, etc.
<b>DONNÉES DE BASE</b>	
Aspect	Liquide
Couleur et brillance	Blanc, mat
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	Environ 1,6 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Épaisseur de couche sèche recommandée	60 microns, non applicable en cas de surfaces absorbantes
Rendement théorique	6 à 8 m <sup>2</sup> /l, selon la finition et la surface
Temps de séchage	Sec en surface après 1 heure à 18 °C. Peut être peint après 6 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	<b>AUCUN/TRÈS PEU DE SOLVANT INFLAMMABLE, CONFORMITÉ ARBO POUR L'USAGE PROFESSIONNEL EN INTÉRIEUR</b> Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.
Teneur en composants solides	Non applicable
Résistance au frottement	Classe 3 conformément à la norme DIN EN 13300



Version : février 2023

<b>MODE D'EMPLOI</b>	<p>La surface doit être sèche et exempte de graisse. Retirer les parties qui se détachent et traiter au préalable les surfaces très absorbantes.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
<b>DILUTION</b>	Eau, à utiliser également pour le nettoyage des pinceaux et des outils.
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	Veiller à ce que l'aération soit suffisante. Conserver le produit hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage ou l'étiquette. Conserver dans l'emballage bien fermé.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins un an dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	2 500 ml, 5 000 ml, 10 000 ml
<b>INFORMATIONS</b>	<a href="http://www.profitverf.nl">www.profitverf.nl</a>

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.