

PRODUKTDATENBLATT

PROFIT SCHNELLGRUNDIERUNG	
BESCHREIBUNG	<p>Profit Schnellgrundierung ist eine sehr schnell trocknende Grundierung auf Terpentinbasis für unbehandeltes Holz und alte Farbschichten. Profit Schnellgrundierung eignet sich für drinnen und draußen. Profit Schnellgrundierung ergibt einen ausgezeichnet haftenden Untergrund, der schon nach 2 Stunden mit einer Deckschicht versehen werden kann. Dadurch können mehrere Arbeitsschritte an einem Tag ausgeführt werden.</p> <p>Profit Schnellgrundierung weiß kann für helle Lackfarben, etwa Weiß und Gelb, verwendet werden. Die graue Schnellgrundierung eignet sich für dunklere Lackfarben wie Dunkelgrün und Schwarz.</p>
ANWENDUNG	Profit Schnellgrundierung ist eine hervorragende Grundierung für unbehandeltes Holz und eignet sich auch für alte Farbschichten.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Nach 2 Stunden überstreichbar - Verwendbar auf alten Farbschichten - Hervorragend haftender Grundanstrich
BASISDATEN	
Form	Viskös
Farbe und Glanz	Weiß oder Grau, matt
Geruch	Organisches Lösungsmittel
Flammpunkt	8 °C
Dichte bei 20 °C	Ca. 1,3 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11–13 m ² /l
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden bei 18 °C. Schleif-/überstreichbar nach 2 Stunden bei 18 °C.
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELHALTIG, ERFÜLLT FÜR BERUFLICHE ANWENDUNG NICHT DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN Leicht entzündlich. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	ca. 73 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Neues Holz zuerst entfetten, schleifen, entstauben und 2 Schichten mit einem

	<p>Langhaarpinsel oder einer Farbrolle auftragen. Zwischen den Schichten leicht schleifen.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Profit Schnellgrundierung ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Ggf. mit Waschbenzin verdünnen. Zur Reinigung von Pinseln und Werkzeug eignen sich Waschbenzin und Terpentin.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml, 750 ml, 2.500 ml (2.500 ml nur in Weiß erhältlich)
INFORMATION	www.Profit.nl