

PRODUKTDATENBLATT

TENCO ABBEIZPASTE	
BESCHREIBUNG	Tenco Abbeizpaste ist ein gut wirkendes und sicheres Abbeizmittel für die gründliche Entfernung fast aller Arten von wasserbasierten Farben und Alkydfarben. Tenco Abbeizpaste kann auch zur Entfernung von Sichtputz, Antifouling-Anstrichen, Klarlacken, Leimen, Graffiti und Glasfasertapeten verwendet werden. Tenco Abbeizpaste ist biologisch abbaubar und gibt keine schädlichen Dämpfe ab. Tenco Abbeizpaste enthält keine Laugen. Säuren oder Biozide, ist pH-neutral und greift bei richtiger Verwendung weder Holz noch Kunststoffe, (Natur-)Steine oder Metalle an. Tenco Abbeizpaste ist sowohl für Heimwerker als auch Profis geeignet.
ANWENDUNG	Tenco Abbeizpaste kann sowohl innen als auch außen auf Holz, Kunststoffen, (Natur-)Steinen, Metallen und Leichtmetallen angewendet werden. Diese Abbeizpaste wirkt gut bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- biologisch abbaubar - gibt keine schädlichen Dämpfe ab - vielseitiger Gebrauch
BASISDATEN	
Form	dick viskos
Farbe	Hellgrün
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	85 °C
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht bestimmt
Theoretischer Ertrag	4–8 m ² /l je nach Untergrund
Trockenzeit	nach guter Reinigung und Trocknung überstreichbar
Lösungsmittelgehalt	nicht zutreffend
Feststoffgehalt	80 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Vor der Anwendung auf einer Probefläche testen. Tenco Abbeizpaste mit einem flachen Pinsel auftragen. Tenco Abbeizpaste in ausreichender Menge auf die zu entfernende Farbe, den zu

	entfernenden Leim oder Sichtputz auftragen (mindestens genauso viel wie die Dicke der zu entfernenden Schicht). Es empfiehlt sich immer, während der Arbeit auf eine gute Lüftung zu achten. 500 ml für 2 bis 4 m² je nach Art der Farbe und Schichtdicke. Die Einwirkzeit variiert zwischen ca. 30 Minuten und 30 Stunden, abhängig von der Art der Beschichtung, der Schichtdicke und/oder der Art des Untergrunds. Manchmal kann es nötig sein, das Produkt nachmittags aufzutragen und am nächsten Tag, wenn sich die Beschichtung abgelöst hat, zu entfernen. Abgebeizte Schichten mit einem Spachtel entfernen, den Rest als chemischen Abfall entsorgen. Oberfläche mit warmem Wasser nachwaschen. Nach Trocknung des Untergrunds schleifen und streichen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 5 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	mindestens 5 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Tenco Abbeizpaste ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit warmem Wasser gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl