

PRODUKTDATENBLATT

TENCO ANTI-REGENDURCHSCHLAG AUF WASSERBASIS	
BESCHREIBUNG	Tenco Anti-Regendurchschlag ist ein farbloses, wasserabweisendes Präparat zur Vorbeugung von Regendurchschlag bei senkrechtem Außenmauerwerk. Tenco Anti-Regendurchschlag ist ein Produkt auf Siloxanbasis.
ANWENDUNG	Mit Tenco Anti-Regendurchschlag wird Außenmauerwerk aus Backstein oder Beton hervorragend vor Regendurchschlag geschützt. Kann problemlos auch auf feuchtem Mauerwerk aufgetragen werden. Zunächst Risse und Nähte abdichten. Tenco Anti-Regendurchschlag eignet sich nur für senkrechte Oberflächen.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - einfach zu verarbeiten - witterungsbeständig - gutes Eindringvermögen - überstreichbar - gebrauchsfertig geliefert - feuchtigkeitsregulierend
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	geruchlos
Flammpunkt	> 100 °C
Dichte bei 20 °C	1 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	4–5 m ² /l
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	KEIN/SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	11,9 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Das Mauerwerk muss sauber und staubfrei sein. Eventuell beschädigte Mauern oder Fugen vorher reparieren. Zu behandelndes Mauerwerk darf ein wenig feucht sein. Tenco Anti-Regendurchschlag mit einem Langhaarpinsel auf dem Außenmauerwerk auftragen. Mauerwerk großzügig bestreichen.

	<p>Spritzer auf Glas und Anstrichen vermeiden. Bei Verwendung eines Luftsprühgeräts nur Niederdruckvernebelung anwenden.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Tenco Anti-Regendurchschlag wird gebrauchsfertig geliefert. Werkzeug mit Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1.000 ml, 5.000 ml und 25 l
INFORMATION	www.tenco.nl