

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BETONCOATING DECKEND	
BESCHREIBUNG	Tenco Betoncoating deckend ist eine dauerhafte Beschichtung, mit der Betonpfähle oder Betonfundamente mit einer Schutzschicht versehen werden. Tenco Betoncoating deckend auf Acrylbasis mit Wasser als Lösungsmittel ist geruchsarm und wenig umweltbelastend. Tenco Betoncoating deckend ist einfach aufzutragen und trocknet schnell. Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.
ANWENDUNG	Tenco Betoncoating deckend bietet hervorragenden Schutz für Betonpfähle und Betonfundamente. Dieses Produkt ist ideal, um stehende Elemente aus Stein, Beton oder Zement im Garten frisch zu streichen. Nicht für liegende Elemente wie Dielen- und Terrassenböden geeignet. Vorbehandlung: Für eine optimale Haftung die Oberfläche mit Tenco Concrete Coating Primer vorbehandeln.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Wenig umweltbelastend - UV-beständig - wasserabweisend - Hervorragender Schutz vor Witterungseinflüssen - Einfach zu verarbeiten - Schnell trocknend
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	8–10 m²/l je nach Untergrund
Trockenzeit	Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	KEIN BIS WENIG LÖSEMittel EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 20 g/l VOC.

Feststoffgehalt	≥ 50 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Betonuntergrund gründlich abbürsten und reinigen. Der Untergrund muss vor der Behandlung zudem trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco Betoncoating deckend mit einem Pinsel für Farben auf Wasserbasis in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Neue Untergründe mindestens 2 x behandeln. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht. Beton, der bereits mit einer Beschichtung versehen ist, gründlich abbürsten und reinigen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Tenco Betoncoating deckend ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl