

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

REVÊTEMENT BÉTON COUVRANT TENCO	
DESCRIPTION	Le revêtement béton couvrant Tenco est un revêtement durable qui permet d'appliquer une couche de protection sur les piliers ou les supports en béton. Le revêtement béton couvrant Tenco est conçu à base d'acrylique avec de l'eau comme solvant, il est peu odorant et plus respectueux de l'environnement. Le revêtement béton couvrant Tenco s'applique facilement et sèche rapidement. Il ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
APPLICATION	Le revêtement béton couvrant Tenco assure une protection optimale des piliers et supports en béton. Il s'agit du produit parfait pour rafraîchir les éléments verticaux en pierre, en béton ou en ciment se trouvant dans le jardin. Ne convient pas aux éléments horizontaux, comme les caillebotis et les terrasses. Prétraitement : pour une adhérence optimale, prétraiter la surface avec le primaire Tenco Concrete Coating.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Respect de l'environnement - Résistance aux rayons ultraviolets - Imperméabilité - Excellente protection contre les intempéries - Application facile - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	8 à 10 m ² par litre selon la surface
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C Peut être peint après 16 heures à 18 °C
Teneur en solvant	AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum

	20 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 50 %
MODE D'EMPLOI	Bien brosser et nettoyer la surface en béton au préalable. La surface doit, en outre, être sèche, propre et dégraissée avant l'application. Appliquer le revêtement béton couvrant Tenco en fine couche régulière à l'aide d'un pinceau pour peintures aqueuses. Deux traitements suffisent pour une surface neuve. Une couche suffit en général pour l'entretien. Bien brosser et nettoyer le béton déjà traité avec un revêtement auparavant. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	Le revêtement béton couvrant Tenco est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl