

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO SCHWELLENSCHWARZ</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Schwellenschwarz ist speziell für den Schutz und die Verschönerung von Schwellen und/oder Rollrabatten konzipiert. Tenco Schwellenschwarz ist deckend und hat eine tiefschwarze Farbe.</p> <p>Wichtiges Detail: Tenco Schwellenschwarz hinterlässt Flecken auf Kleidung und Schuhen und ist daher nicht für Schwellen geeignet, auf denen man sitzt oder geht.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>Tenco Schwellenschwarz kann sowohl auf neuen als auch auf zuvor mit Karbolineum oder Kreosot behandelten Schwellen oder imprägnierten Rollrabatten angewendet werden. Tenco Schwellenschwarz ist nur für Schwellen und/oder Rollrabatte geeignet.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Gute Deckung</li> <li>- Verleiht eine tiefschwarze Farbe</li> <li>- Wasserabweisend</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Dickflüssig, viskos
Farbe	Schwarz
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C.	0,92 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C</p> <p>Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C</p>
Lösemittelgehalt	<p><b>LÖSEMITTELREICH</b> Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt: Als Grundanstrich: (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 550 g/l VOC. Als Deckschicht: (Kat. A/i) 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 430 g/l VOC.</p>
Feststoffgehalt	50,0 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Neues Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco

	<p>Schwellenschwarz mit einem Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Als erste Schicht oder an unbehandelten Stellen Tenco Schwellenschwarz mit etwa 10 % Terpentin verdünnen. Dann eine Schicht unverdünnt auftragen. Zur Instandhaltung genügt das Auftragen von 2 unverdünnten Schichten. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Terpentin, Tenco Schwellenschwarz ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1000 ml und 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>