

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO GRUNDIERFARBE WASSERBASIS</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Tenco Grundierfarbe Wasserbasis wird als erste Schicht auf neuem Holz und als Grundierung auf bestehendem Anstrich verwendet. Überstreichbar mit deckender Farbe auf Terpentin- oder Wasserbasis. Erfüllt bei beruflicher Anwendung in Innenräumen die Arbeitsschutzvorschriften.
<b>ANWENDUNG</b>	Holz: Als Grundierung auf neuem Holz und kahlgewordenen Flecken bestehenden Anstrichs. Die Grundierfarbe dringt gut ins Holz ein und bildet einen wirksamen Haftgrund für diverse Farbsorten.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für drinnen wie draußen</li> <li>- Überstreichbar mit wasser- und lösungsmittelbasierten Farben</li> <li>- Gute Fließeigenschaften</li> <li>- Schnell trocknend</li> <li>- Gute Deckung</li> <li>- Praktisch geruchlos</li> <li>- Feuchtigkeitsregulierend</li> <li>- Umwelt- und anwenderfreundlich</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Visköses
Farbe und Glanz	Weiß oder Grau, matt
Geruch	Mild
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	Ca. 1,46 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	10 - 13 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C.
Lösungsmittelgehalt	<b>KEIN BIS SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL. ERFÜLLT BEI BERUFLICHER ANWENDUNG IN INNENRÄUMEN DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN.</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	Ca. 66 %

<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	<p>Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Neues Holz erst ordentlich glattschleifen, entstauben, entfetten und zwei Schichten mit Pinsel oder Farbbrolle aufbringen. Zwischen den Schichten leicht schleifen.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 und 25 °C lagern. Das Umfüllen eines angebrochenen Behälters in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	250 ml, 750 ml und 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>