

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO GRONDVERF WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	Tenco Grondverf waterbasis wordt gebruikt als eerste laag voor nieuw hout en als grondlaag over bestaand schilderwerk. Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentijn- of waterbasis. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOEPASSING	Hout: Als grondlaag op nieuw hout en kaal gemaakte plekken bij bestaand schilderwerk. De grondverf dringt goed in het hout en vormt een goede hechtlaag voor diverse verfsoorten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Voor binnen en buiten - Overschilderbaar met watergedragen en solventgedragen verven. - Goede vloeïng - Sneldrogend - Goede dekking - Praktisch reukloos - Vochtregulerend - Milieu- en gebruiksvriendelijk
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur/Glanstype	Wit of Grijs/Mat
Geur	Mild
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20°C.	Ca. 1,46 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	10 - 13 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	ZEER WEINIG TOT GEEN OPLOSMIDDEL VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO. EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca 66 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen, ontvetten en 2 lagen aanbrengen met kwast of verfroller. Tussen de lagen licht schuren.

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Gebruiksklaar, gereedschap kan worden gereinigd met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250ml, 750 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl