

PRODUKTDATENBLATT

TENCO HARTHOLZÖL ROYAL TEAK AUF WASSERBASIS

BESCHREIBUNG	Tenco Hartholzöl royal teak ist eigens für vergraute Hartholz-Gartenmöbel bestimmt und besteht aus hochwertigen Ölen, die der Vergrauung des Holzes vorbeugen und die natürliche Farbe des Holzes hervorheben. Tenco Hartholzöl royal teak bietet vorzüglichen Schutz, ist wasserabweisend und dringt tief in das Holz ein. Erzeugt keine filmbildende Schicht und kann dadurch nicht abblättern oder aufplatzen. Tenco Hartholzöl royal teak eignet sich nicht für neue oder nicht vergraute Hartholz-Gegenstände.
ANWENDUNG	Tenco Hartholzöl royal teak ist ein Pflegemittel für vergraute Hartholz-Gartenmöbel, das der Vergrauung vorbeugt und die Holzstruktur hervorhebt. Die Farbe royal teak verleiht dem Hartholz einen warmen, teakartigen Farbton, der das vergraute Holz wieder zum Leben erweckt.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Schnell trocknend - Nicht vergilbend - Einfach zu verarbeiten - Weniger belastend für die Umwelt - Geruchsarm - Verhindert Vergrauung - Akzentuiert die Maserung
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Schwach, charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	Ca. 12 - 14 m ² pro Liter. Wichtiges Detail: Viel Gartenholz hat wegen seiner Struktur im Holz zusätzliche Oberfläche pro sichtbaren Quadratmeter.

Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunde bei 18 °C. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke ab.
Lösemittelgehalt	KEIN/SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL Die EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 30 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Tenco Hartholzöl royal teak wird nur auf vergrautem Hartholz angewandt. Vergraute Gartenmöbel erst mit Ammoniakwasser und Schwamm reinigen. Danach mit warmem Wasser nachwaschen. Nach der Trocknung Tenco Hartholzöl royal teak mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Das Öl muss gut eindringen können und darf keine glänzende Schicht bilden. Eventuell die liegenden Teile zweimal mit Tenco Hartholzöl royal teak behandeln. Pflege: Wenn das Holz noch genügend Farbe hat, jährlich mit einer Schicht Tenco Hartholzöl Farblos pflegen. Bei erneuter Vergrauung die obige Behandlung mit Tenco Hartholzöl royal teak wiederholen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Hartholzöl ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml
INFORMATION	www.tenco.nl