

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

HUILE POUR BOIS DUR ROYAL TEAK TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	L'huile pour bois dur royal teak Tenco est spécialement conçue pour les meubles de jardin en bois dur grisâtre, elle est à base d'huiles de qualité supérieure qui préviennent le grisaillement du bois et qui redonnent au bois dur une couleur teck naturelle. L'huile pour bois dur royal teak Tenco offre une protection exceptionnelle, résiste à l'eau et pénètre profondément dans le bois. Ne forme pas de film. Il n'y a donc pas de décollement, ni de fissuration. L'huile pour bois dur royal teak Tenco ne convient pas aux objets en bois neufs ou ne portant pas de traces de vieillissement.
APPLICATION	L'huile pour bois dur royal teak Tenco est un produit d'entretien pour les meubles de jardin en bois dur grisâtre qui prévient le grisaillement et qui accentue la structure du bois. La couleur royal teak donne au bois dur une couleur teck chaude, le bois grisâtre reprend ainsi vie.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Séchage rapide - Ne jaunit pas. - Application facile - Respect de l'environnement - Odeur peu prononcée - Prévient le grisaillement. - Accentue la structure du bois.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Peu prononcée, caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	Environ 12 à 14 m ² par litre (détail important : de nombreux bois de jardin présentent, en raison de la structure du bois, une surface supérieure au nombre de m ² visibles)

Temps de séchage	Sec en surface après 6 heure à 18 °C. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche.
Teneur en solvant	AUCUN/TRÈS PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 30 %
MODE D'EMPLOI	L'huile pour bois dur royal teak Tenco doit uniquement être appliquée sur du bois dur grisâtre. Nettoyer le mobilier de jardin grisâtre à l'eau et l'ammoniaque à l'aide d'une éponge. Rincer ensuite à l'eau chaude. Une fois le mobilier sec, appliquer l'huile pour bois dur royal teak Tenco en une fine couche régulière à l'aide d'un pinceau à poils longs. L'huile doit bien pénétrer et ne doit pas former de couche brillante. Traiter éventuellement deux fois les parties horizontales avec l'huile pour bois dur royal teak Tenco. Entretien : si le bois a toujours sa couleur d'origine, le traiter chaque année avec une couche d'huile pour bois dur transparente Tenco. Si le bois redevient grisâtre, répéter le traitement ci-dessus avec l'huile pour bois dur royal teak Tenco. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	L'huile pour bois dur Tenco est prête à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl