

PRODUKTDATENBLATT

| TENCO HARTHOLZ-ÖL SPRAY AUF WASSERBASIS | |
|--|---|
| BESCHREIBUNG | <p>Tenco Hartholz-öl spray ist eigens für Hartholz-Gartenmöbel bestimmt und besteht aus hochwertigen Ölen, die der Vergrauung des Holzes vorbeugen und die natürliche Farbe des Holzes hervorheben.</p> <p>Tenco Hartholz-öl spray bietet vorzüglichen Schutz, ist wasserabweisend und dringt tief in das Holz ein. Erzeugt keine filmbildende Schicht und kann dadurch nicht abblättern oder aufplatzen.</p> |
| ANWENDUNG | Tenco Hartholz-öl spray ist ein Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel, das der Vergrauung vorbeugt und die Holzstruktur hervorhebt. |
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | <ul style="list-style-type: none"> - Schnell trocknend - Nicht vergilbend - Einfach zu verarbeiten - Wenig umweltbelastend - Geruchsarm - Verhindert Vergrauung - Akzentuiert die Maserung |
| BASISDATEN | |
| Form | Aerosol (unter Druck verflüssigt) |
| Farbe | Laut Produktbeschreibung |
| Geruch | Charakteristik |
| Flammpunkt | Nicht zutreffend |
| Dichte bei 20 °C | 1 kg/l |
| Wasserlöslichkeit | Löslich |
| Theoretischer Ertrag | Ca. 3 - 4 m ² pro Sprühstoß. Wichtiges Detail: Viel Gartenholz hat wegen seiner Struktur im Holz zusätzliche Oberfläche pro sichtbaren Quadratmeter. |
| Trockenzeiten | Staubtrocken nach 6 Stunde bei 18 °C. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke ab. |
| Lösemittelgehalt | KEIN/SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL Die EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC. |

| | |
|--|--|
| Feststoffgehalt | ≥ 38,7 % |
| GEBRAUCHSANWEISUNG | <p>Das Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco Hartholzöl mit der Sprühdose in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Einmaliges Behandeln genügt.</p> <p>Empfehlung: Früher mit Beize oder Lack behandeltes Holz gut abschleifen. Vergrautes Hartholz mit Tenco Hartholz-Entgrauer behandeln, um die ursprüngliche Holzfarbe wieder zum Vorschein zu bringen. Wir empfehlen, neues Hartholz einige Monate im Freien stehen zu lassen, so dass Inhaltsstoffe und/oder Fabriksöl durch Verwitterung verschwinden. Danach leicht schleifen und mit Tenco Hartholz-öl spray behandeln.</p> <p>Pflege: Die Behandlung - insbesondere liegender Teile - einige Male im Jahr wiederholen. Tenco Hartholz-öl spray bietet auf diese Weise ein sehr einfaches Pflegesystem.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut schütteln, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p> |
| VERARBEITUNGSTEMPERATUR | Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. |
| VERDÜNNUNG | Tenco Hartholz-öl spray ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen. |
| GEBRAUCHSVORSCHRIFT | |
| Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen | Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen. |
| Handhabung und Lagerung | In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten. |
| VERPACKUNGEN | 500 ml |
| INFORMATION | www.tenco.nl |