

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| <b>TENCO HARDHOUTOLIE WATERBASIS</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>                  | <p>Tenco Hardhoutolie is speciaal bestemd voor hardhouten tuinmeubelen en samengesteld uit hoogwaardige oliën, welke vergrijzing van het hout voorkomt en de natuurlijke kleur van het hout accentueert.</p> <p>Tenco Hardhoutolie is een uitstekende bescherming, waterafstotend en dringt diep door in het hout. Geeft geen filmvormende laag, waardoor het niet kan bladderen of barsten.</p> |
| <b>TOEPASSING</b>                    | Tenco Hardhoutolie is een onderhoudsmiddel voor hardhouten tuinmeubelen te voorkoming van vergrijzing en accentueert de houstructuur.  |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Snelle droging</li> <li>- Niet vergelend</li> <li>- Eenvoudige verwerking</li> <li>- Minder belastend voor het milieu</li> <li>- Geur arm</li> <li>- Voorkomt vergrijzing</li> <li>- Accentueert de houtstructuur</li> </ul>  |
| <b>BASISGEGEVENS</b>                 |  |
| Vorm                                 | Vloeistof  |
| Kleur/Glanstype                      | Volgens de product beschrijving/N.v.t.   |
| Geur                                 | Zwak, karakteristiek   |
| Vlampunt                             | Niet van toepassing  |
| Dichtheid bij 20 °C.                 | 1 kg/l   |
| Oplosbaarheid in water               | Oplosbaar  |
| Theoretisch rendement                | Ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> per liter, belangrijk detail: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m2  |
| Droogtijden                          | Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.<br>De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte.   |
| Oplosmiddelgehalte                   | <b>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.   |
| Gehalte aan vaste bestanddelen       | ≥ 30%  |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>            | Het hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Hardhoutolie  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>met een langharige kwast in een dunnen gelijkmatige laag opbrengen. 1 maal behandelen is voldoende.</p> <p><b>Advies:</b> Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hardhout behandelen met Tenco Hardhout Ontgrijzer zodat de oorspronkelijke houtkleur weer verschijnt. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoud stoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Hardhoutolie.</p> <p><b>Onderhoud:</b> De behandeling, met name de liggende delen, enkele malen per jaar herhalen. Tenco Hardhoutolie biedt op deze wijze een zeer gemakkelijk onderhoud systeem.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p> |
| <b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>             | Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.  |
| <b>VERDUNNING</b>                         | Gebruiksklaar, gereedschap kan worden gereinigd met water.  |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |   |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.  |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.  |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 1000 ml   |
| <b>INFORMATIE</b>                         | <a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>  |