

## FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**TRAITEMENT D'IMPRÉGNATION DU BOIS TENCO**

<b>DESCRIPTION</b>	<p>Le traitement d'imprégnation du bois Tenco est un revêtement incolore transparent à base d'eau qui sert de première couche pour la peinture transparente ou couvrante. Le produit pénètre profondément dans la surface du bois et favorise l'adhérence de la couche de finition. Le produit est imperméable et possède une grande capacité de colmatage.</p> <p>Après séchage, le traitement d'imprégnation du bois peut être peint avec des systèmes de peinture couvrante à base de térébenthine et avec des systèmes de peinture couvrante/transparente à base d'eau. Le traitement d'imprégnation du bois prolonge la durée de vie du bois. Il est incolore, il est donc également parfaitement adapté à la finition avec une lasure transparente. Le caractère imperméable du produit permet de limiter la formation de moisissures.</p>
<b>APPLICATION</b>	<p>Appliquer le traitement d'imprégnation du bois Tenco en tant que première couche sur une surface en bois, il sert alors de base pour la peinture transparente ou couvrante.</p>
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Application facile</li> <li>- Peut être recouvert d'une peinture transparente ou couvrante.</li> <li>- Peut être recouvert d'une peinture à base de solvant ou d'eau.</li> <li>- Favorise l'adhérence de la couche de finition.</li> <li>- Séchage rapide</li> </ul>
<b>DONNÉES DE BASE</b>	
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,02 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	12 à 15 m <sup>2</sup> par litre selon la surface
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C Peut être peint après 16 heures à 18 °C
Teneur en solvant	<b>AUCUN OU PEU DE SOLVANT</b> Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 10 g/l

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	de COV.
Teneur en composants solides	Non applicable
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<p>Le bois doit être sec, propre et exempt de graisse. Avant le traitement, poncer la surface puis dépoussiérer et dégraisser.</p> <p>Appliquer le traitement d'imprégnation du bois Tenco en fine couche régulière à l'aide d'un pinceau à poils longs. Un traitement suffit, la couche de finition peut être appliquée immédiatement après séchage.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
<b>DILUTION</b>	<p>Le traitement d'imprégnation du bois Tenco est un produit prêt à l'emploi.</p> <p>Nettoyer les outils avec de l'eau.</p>
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1000 ml et 2500 ml
<b>INFORMATIONS</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>