

PRODUKTDATENBLATT

TENCO EISENMENNIGE	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Eisenmennige ist eine rotbraune Rostschutzgrundierung, die verwendet wird, wenn mit dunkler Farbe lackiert wird.</p> <p>Tenco Eisenmennige ist vor allem für Stahlkonstruktionen, Zäune und Maschinen gedacht, um Korrosion und Rostbildung zu verhindern. Neben Korrosionsschutz bildet die Eisenmennige eine gute Schutzschicht rund um das Objekt.</p> <p>Überstreichbar mit deckender Farbe auf Terpentinbasis.</p>
ANWENDUNG	<p>Auf Metall: Rostschutz Auf Holz: Schutzschicht gegen Feuchtigkeit für Holz in Bereichen ohne Tageslicht</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Rostschutz - einfach zu verarbeiten - wasserabweisend - Schutzschicht - schnell trocknend - überstreichbar mit Farben auf Terpentinbasis
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe/Glanztyp	Rotbraun/Mat
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,33 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	<p>Glattes Eisen/glatte Stahl oder zuvor beschichtetes glattes Holz: 11–13 m²/l Frisches raues, unbehandeltes Holz: 8–10 m²/l</p>
Trockenzeit	<p>staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C</p>
Lösungsmittelgehalt	<p>EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.</p>
Feststoffgehalt	≥70 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein, losen Rost entfernen. Neues Holz oder Metall zuerst entfetten, schleifen und</p>

	<p>abstauben. Für einen optimalen Schutz 2 Schichten mit einem Langhaarpinsel oder einer Farbrolle auftragen, zwischen den Schichten leicht schleifen.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8–10 °C (je nach Untergrund).</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Metall: mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p> <p>Auf Holz: mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p>
VERDÜNNUNG	<p>Gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.</p>
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	<p>ERFÜLLT BEI BERUFLICHER ANWENDUNG IN INNENRÄUMEN NICHT DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.</p>
Handhabung und Lagerung	<p>In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen mindestens 5 °C und maximal 25 °C lagern und vor Hitze schützen. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.</p>
VERPACKUNGEN	<p>250 ml, 750 ml, 2.500 ml und 5.000 ml</p>
INFORMATION	<p>www.tenco.nl</p>