

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO JACHTLAK BLANK HOOGGLANS	
OMSCHRIJVING	Tenco Jachtlak blank is een hoogglanzende sneldrogende en krasvaste blanke lak op basis van alkyd-polyurethaanharsen. Toepasbaar op alle hardhoutsoorten boven de waterlijn. Tenco Jachtlak blank is bestand tegen alle weersinvloeden en tevens bestand tegen zoet en zout water. Ook is Tenco Jachtlak blank binnen te gebruiken als blanke lak voor scheepsinterieurs, meubels, deuren en kozijnen.
TOEPASSING	Tenco Jachtlak blank beschermt alle hardhoutsoorten boven de waterlijn. Te gebruiken op al het hardhout in en op uw boot of schip maar ook in huis.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Gemakkelijk verwerkbaar - Uitstekende duurzaamheid - Geen verkleuring - Waterafstotend - Bestand tegen invloeden van zout, brak en zoet water.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur/Glanstype	Blank/Hoogglans
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20°C.	± 0,9 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Aanbevolen droge laagdikte	40-45 micron
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen en tenminste drie lagen aanbrengen met kwast, verfrol of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren. Voor onderhoud kan in de regel met één laag worden volstaan.

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Gebruiksklaar, gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250ml, 750ml en 2500ml.
INFORMATIE	www.tenco.nl