

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BLANC DE SERRE TENCO	
DESCRIPTION	Le blanc de serre Tenco est un revêtement à base d'eau qui protège du soleil (fourni sous forme de concentré) et qui contribue à la régulation des conditions climatiques à l'intérieur de la serre. Le blanc de serre Tenco réduit le rayonnement lumineux, l'effet dépend de la dilution et du nombre de couches. Le revêtement prend la couleur blanche une fois sec et devient transparent en cas de pluie. Le blanc de serre Tenco peut être appliqué sur du verre et du plastique et n'attaque pas la surface.
APPLICATION	Pour le contrôle de la chaleur dans les serres pendant toute la saison. Le blanc de serre Tenco peut également être utilisé pour les dômes vitrés et les tunnels en plastique.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Protection solaire lorsque le temps est sec - Laisse passer la lumière en cas de pluie. - À base d'eau, à diluer avec de l'eau, fourni sous forme de concentré
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Blanc lorsqu'il est sec, transparent en cas de pluie
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,36 kg/l
Solubilité dans l'eau	Peut être mélangé avec de l'eau.
Rendement théorique	30 à 40 m ² par litre après dilution
Temps de séchage	Sec en surface après 1 heures à 18 °C. Chargeable après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 50 %
MODE D'EMPLOI	Préparation : Enlevez la graisse de la surface, puis rincez abondamment à l'eau et laissez sécher complètement. Réaliser la quantité nécessaire en diluant le blanc de serre Tenco avec de l'eau (du robinet).

	<p>Traitement : Appliquer le mélange en une fine couche régulière à l'aide d'un pinceau à poils longs. Le blanc de serre Tenco peut également être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression. Un seul traitement suffit. Procéder à l'application en début de saison, lorsque la température augmente dans la serre. À l'automne, la couche de protection peut facilement être retirée en brossant avec de l'eau et du savon.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p> <p>Si le blanc de serre Tenco doit être retiré, cela peut être fait en frottant la surface traitée avec une brosse dure et de l'eau. L'utilisation d'eau tiède et d'un savon alcalin facilite ce processus.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	<p>Le blanc de serre Tenco est un produit concentré qui doit toujours être dilué avec de l'eau (du robinet).</p> <p>Diluer ¼ de litre de concentré avec ½ litre d'eau pour 6 à 10 m². Diluer ½ litre de concentré avec 1 litre d'eau pour 15 à 20 m². Diluer 1 litre de concentré avec 2 litres d'eau pour 30 à 40 m². Bien remuer le mélange avant et pendant l'emploi.</p>
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 5000 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl