

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BITUMENBAND	
BESCHREIBUNG	Tenco Bitumenband ist ein selbstklebendes Dichtband auf Bitumenbasis. Die ausgewogene Formel aus verschiedenen synthetische Gummis und Bitumen garantiert eine dauerhafte Haftung auf verschiedenen Materialien wie Beton, Stein und Metall. Das Dichtband ist flexibel und haftet sofort auf trockenen und flachen Untergründen.
ANWENDUNG	Tenco Bitumenband eignet sich zur allgemeinen Wasserabdichtung. Das Band bildet eine wasser- und feuchtigkeitsdichte Sperre in baulichen Konstruktionen. Macht Nähte in Beton, Fensterrahmen und Wänden undurchdringbar. Geeignet als sekundäre Feuchtigkeitssperre, haftet auf einer Vielzahl von Untergründen.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - CE-Zertifikat gem. NEN EN 13967 - gebrauchsfertig - reißt nicht - UV-beständig - beständig gegen alle Witterungseinflüsse
BASISDATEN	
Form	Band/Klebeband
Farbe	Schwarz/Blei
Temperaturbereich nach Anwendung:	-20°C bis +70 °C
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken sowie frei von Fett, Schmutz und losem Rost sein. Band in die richtige Größe schneiden. Schutzpapier auf ca. 5 cm entfernen und das selbstklebende Band fest andrücken. Danach schrittweise den Rest des Papiers entfernen und das Band fest auf den Untergrund drücken. Bei Temperaturen unter +5 °C den Untergrund und das Band leicht erwärmen.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	mindestens 5 °C und maximal 35 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	Die Materialeigenschaften bleiben lange Zeit erhalten, für eine optimale Leistung wird jedoch eine Verwendung innerhalb von 24 Monaten empfohlen. Das Produkt in einem trockenen, gut



Ausgabe: März 2024

	gelüfteten Raum bei einer Temperatur von 10 °C bis 25 °C lagern. Produkt nur in der Originalverpackung aufbewahren.
VERPACKUNGEN	7,5 cm x 10 m, 10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m
INFORMATION	www.tenco.nl