

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BANDE DE PLOMB TENCO	
DESCRIPTION	La bande de plomb Tenco est une bande auto-adhésive à base de bitume. La formule équilibrée des différents bitumes et caoutchoucs synthétiques assure une adhérence permanente sur divers matériaux tels que le béton, la pierre et les métaux. La bande adhésive est flexible et adhère directement aux surfaces sèches et lisses.
APPLICATION	La bande de plomb Tenco est adaptée pour l'étanchéité générale, la bande adhésive forme une barrière étanche à l'eau et à l'humidité dans les constructions de bâtiments. Rend les joints de béton, les cadres de fenêtres et les murs imperméables. Convient comme barrière secondaire contre l'humidité, adhère à un grand nombre de surfaces.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Certification CE selon NEN EN 13967 - Prêt à l'emploi - Ne se déchire pas - Résistance aux rayons ultraviolets - Résiste à toutes les intempéries.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Bande / ruban adhésif
Couleur	Noir / couleur plomb
Limites de température après application :	- 20°C / + 70 °C
MODE D'EMPLOI	Veillez à ce que la surface soit parfaitement sèche, dégraissée et exempte de saleté et d'écailles de rouille. Coupez la bande adhésive sur mesure. Retirez le papier de protection sur environ 5 cm et appuyez fermement sur le reste de la bande autocollante. Retirez ensuite progressivement le reste du papier et appuyez fermement le ruban sur la surface. En cas de températures inférieures à + 5 °C, chauffez légèrement le ruban adhésif et la surface.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 5 °C et maximum 35 °C à une humidité relative de 80 %
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Les caractéristiques des matériaux restent inchangées pendant

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.



Version : Mars 2024

	longtemps, mais pour une performance optimale, une utilisation dans les 24 mois est recommandée. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, à une température comprise entre 10°C et 25°C. Conservez le produit uniquement dans son emballage d'origine.
CONDITIONNEMENTS	7,5 cm x 10 mètres, 10 cm x 10 mètres, 15 cm x 10 mètres
INFORMATIONS	www.tenco.nl

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.