

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

| LAQUE POUR PARQUETS BLANCHE TENCO | |
|--|--|
| DESCRIPTION | La laque pour parquets blanche Tenco est une laque blanche épaisse et à séchage rapide, à base d'alkyde polyuréthane. Elle résiste à l'eau, aux alcalis faibles et aux produits de nettoyage. |
| APPLICATION | La laque pour parquets blanche Tenco laisse une couche de finition qui résiste aux rayures et à l'usure. Elle est parfaite pour les parquets et les marches d'escalier. Elle peut également être utilisée en guise de couche de finition blanche résistante pour les portes, les meubles et les menuiseries intérieures. La laque blanche est disponible en version satinée et en version brillante. |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | <ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Résistance aux rayures et à l'usure - Bonne adhérence et bonne fluidité |
| DONNÉES DE BASE | |
| Aspect | Liquide épais |
| Couleur | Jaune clair |
| Odeur | Solvant |
| Point d'inflammation | 63 °C |
| Densité à 20 °C | 0,91 kg/l |
| Solubilité dans l'eau | Non soluble |
| Rendement théorique | 13 à 15 m ² par litre |
| Épaisseur de couche recommandée | 23 à 30 microns |
| Temps de séchage | Sec en surface : après 6 heures à 18 °C Peut être peint : après 24 heures à 18 °C |
| Teneur en solvant | RICHE EN SOLVANT Inflammable. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV. |
| Teneur en composants solides | 61,8 % |
| MODE D'EMPLOI | Veiller à ce que la surface soit sèche et ne présente pas de traces de graisse, de cire ou de saleté. Poncer, dépolir et dégraisser la surface. Appliquer au moins 2 couches. Poncer légèrement entre les couches avec du papier de verre fin. Appliquer à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un rouleau propre. Conseil : appliquer au |

| | |
|--|--|
| | <p>moins 3 couches sur du bois non traité et 2 couches pour l'entretien.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 °C.</p> |
| TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT | Minimum 8 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 % |
| DILUTION | La laque pour parquets Tenco est un produit prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine. |
| CONSIGNES D'UTILISATION | |
| Consignes de sécurité et précautions environnementales | Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit. |
| Manipulation et stockage | Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants. |
| CONDITIONNEMENTS | 750 ml |
| INFORMATIONS | www.tenco.nl |