

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO RANDSEALER</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Randsealer ist eine transparente, farblose Beschichtung auf Wasserbasis zum Abdichten und Konservieren von Schmalseiten und Sägekanten von Plattenmaterialien. Das Produkt ist wasserabweisend und dichtet sehr gut ab.</p> <p>Tenco Randsealer ist nach dem Trocknen mit deckenden Farbsystemen auf Terpentinbasis und mit durchsichtigen/deckenden Farbsystemen auf Wasserbasis überstreichbar. Tenco Randsealer verlängert die Lebensdauer von Holz. Das Produkt ist farblos und dadurch auch bestens geeignet für die Endbearbeitung mit transparenter Beize auf Wasserbasis. Dank des wasserabweisenden Charakters wird die Bildung von Schimmel eingeschränkt.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	Tenco Randsealer wird für Schmalseiten und Sägekanten von Plattenmaterial verwendet.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Überstreichbar auf Wasserbasis: deckend und durchsichtig</li> <li>- Überstreichbar auf Terpentinbasis: deckend</li> <li>- Fördert die Haftung der Deckschicht</li> <li>- Schnell trocknend</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe/Glanztyp	Farblos/ Gilt nicht.
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,02 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 15 m <sup>2</sup> /l je nach Untergrund
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	<b>KEIN BIS WENIG LÖSUNGSMITTEL</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i); 140 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC.
Feststoffgehalt	-

<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	<p>Das Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Vor der Behandlung die Oberfläche anschleifen, anschließend entstauben und entfetten.</p> <p>Tenco Randsealer mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht aufbringen. Zur Gewährleistung einer optimalen Wirkung mindestens zwei Schichten auftragen, die Deckschicht kann sofort nach dem Trocknen aufgetragen werden.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>VERDÜNNUNG</b>	Gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	250 ml und 750 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>