

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

COLMATANT TENCO	
DESCRIPTION	<p>Le colmatant Tenco est un revêtement incolore transparent à base d'eau qui permet de colmater et de renforcer les parties frontales et les parties à scier des plaques. Le produit est imperméable et possède une grande capacité de colmatage.</p> <p>Après séchage, le colmatant Tenco peut être peint avec des systèmes de peinture couvrante à base de térébenthine et avec des systèmes de peinture couvrante/transparente à base d'eau. Le colmatant Tenco prolonge la durée de vie du bois. Le produit est incolore, il est donc également parfaitement adapté à la finition avec une lasure transparente à base d'eau. Le caractère imperméable du produit permet de limiter la formation de moisissures.</p>
APPLICATION	Le colmatant Tenco est utilisé sur les parties frontales et les parties à scier des plaques.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Recouvrable avec une peinture à base d'eau : couvrant et transparent - Recouvrable avec une peinture à base de térébenthine : couvrant - Favorise l'adhérence de la couche de finition. - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur/Type de brillance	Incolore/Pas la situation.
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,02 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	12 à 15 m ² par litre selon la surface
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C Peut être peint après 16 heures à 18 °C
Teneur en solvant	AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV.

Teneur en composants solides	Non applicable
MODE D'EMPLOI	<p>Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Avant le traitement, poncer la surface puis dépoussiérer et dégraisser.</p> <p>Appliquer le colmatant Tenco en fine couche régulière à l'aide d'un pinceau à poils longs. Pour une finition optimale, appliquer au moins deux couches, la couche de finition peut être appliquée immédiatement après séchage.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Prêt à l'emploi, les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml en 750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl