

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO GERÜSTHOLZBEIZE WASSERBASIS</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Gerüstholzbeize ist eine transparente Beize auf Acrylbasis mit Wasser als Lösemittel. Tenco Gerüstholzbeize akzentuiert die Maserung und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist einfach aufzubringen und trocknet schnell.</p> <p>Tenco Gerüstholzbeize ist gerucharm und belastet die Umwelt weniger. Die richtige Farbe entsteht nach der Trocknung.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>Tenco Gerüstholzbeize ist für weiche Holzarten wie rohes Fichtenholz bestimmt und gibt Ihren Holzobjekten in Garten oder Wohnung eine nostalgische Ausstrahlung und den Charakter verlebten Holzes. Durch den transparenten Effekt bewahrt Tenco Gerüstholzbeize die natürliche Holzstruktur, bietet vorzüglichen Schutz für und verschönert Gartenholz im und rings ums Haus wie Möbel, Zäune, Pergolen, Palisaden, Sandkästen und Klettergerüste. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz</li> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Drinnen wie draußen zu verwenden</li> <li>- UV-beständig</li> <li>- Wasserabweisend</li> <li>- Vorzüglicher Schutz vor Witterungseinflüssen</li> <li>- Schnell trocknend</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C.</p>
Lösemittelgehalt	<b>KEIN / SEHR WENIG LÖSEMITTEL</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

Feststoffgehalt	50,0 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	<p>Auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund vorzugsweise mit Langhaarpinsel aufbringen. Zweimalige Behandlung genügt bei neuem Holz, zwischen den Schichten leicht anschleifen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht, abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Gerüstholzbeize ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1000 ml, 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>