

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO TUINDECOR TRANSPARANT WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Tuindecor transparant is een transparante duurzame tuinbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Tuindecor transparant accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden, is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. is reuk arm en minder belastend voor het milieu. Niet in de volle zon en niet beneden de 10 °C verwerken. Tenco Tuindecor transparant biedt een prima bescherming en verfraaiing aan tuinhout in en om de tuin zoals: hekken, schuttingen, pergola's, palissades, zandbakken en klimrekken
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Tuindecor transparant is speciaal voor het beschermen van zacht hout in en rond om de tuin. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- UV-bestendig</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>- Sneldrogend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuindecor transparant met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige

	laag opbrengen. Eén a twee maal behandelen is voldoende. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Tuindecor transparant is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>