

PRODUKTDATENBLATT

TENCO ANTIRUST COMPOUND FLÜSSIG	
BESCHREIBUNG	Tenco Antirust compound flüssig ist ein leicht einziehendes Rostschutzöl zur Verlängerung der Lebensdauer von Stahl. Tenco Antirust compound flüssig erzeugt eine wasserbeständige, nicht aushärtende Deckschicht, die bei der Reinigung nicht abgespült wird. Dank des flüssigen Charakters eignet sich Tenco Antirust compound flüssig auch besonders gut für schwer zugängliche Stellen, wie beispielsweise hinter Rumpfverkleidungen oder kleine Hohlräume. Tenco Antirust compound flüssig ist nicht wasserlöslich und eignet sich deswegen auch als Schutzanstrich für Trimm tanks.
ANWENDUNG	Tenco Antirust compound flüssig eignet sich zur Konservierung von neuen oder auch schon von Rost angegriffenen Stahlteilen. Verlängert die Lebensdauer und bremst bereits entstandene Rostbildung ab. Tenco Antirust compound flüssig lässt sich insbesondere in Hohlräumen, hinter (vorhandenen) Rumpfverkleidungen und als Schutzanstrich für Tankwände, beispielsweise in Trimm tanks, anwenden.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Schützt vor Rost - Konserviert - Zieht leicht in den vorhandenen Rost ein - Wasserbeständige, nicht aushärtende Deckschicht - Geeignet als Sprühschutz für Schiffsräume - Geeignet zur Konservierung von Tankwänden - Idealer Schutz von Hohlräumen
BASISDATEN	
Form	Zähflüssig
Farbe	Braun
Geruch	Stark
Flammpunkt	135 °C
Dichte bei 20 °C	0,93 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretische Reichweite	4 - 6 m ² /l
Lösungsmittelgehalt	Lösemittelreich EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	Nicht zutreffend

BETRIEBSANLEITUNG	Der Untergrund muss trocken sowie frei von Schmutz und losem Rost sein. Tenco Antirust compound ist gebrauchsfertig und kann sowohl mit dem Pinsel als auch mit der Spritzpistole aufgetragen werden. Tenco Antirust compound bildet eine nicht trocknende Rostschuttschicht und kann gegebenenfalls mit Terpentin entfernt werden. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 5 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 5 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Antirust compound flüssig ist gebrauchsfertig. Benutztes Werkzeug mit Terpentin reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, gut verschlossener Verpackung trocken bei einer Temperatur von 10 - 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen.
VERPACKUNGEN	5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l und 200 l.
INFORMATION	www.tenco.nl