

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

| ANTIRUST COMPOUND TENCO LIQUIDE | |
|--|---|
| DESCRIPTION | Antirust compound Tenco liquide est une huile antirouille légèrement pénétrante pour prolonger la durée de vie de l'acier. Antirust compound Tenco liquide confère une couche de finition imperméable qui ne durcit pas et qui ne s'élimine pas au nettoyage. Du fait qu'il soit liquide, Antirust compound Tenco liquide peut également être utilisé dans des endroits difficilement accessibles, notamment derrière les lambris de bateaux ou dans les petites cavités, par exemple Antirust compound Tenco liquide n'est pas hydrosoluble et peut dès lors être utilisé comme revêtement de flotteur dans des citernes de ballast. |
| APPLICATION | Antirust compound Tenco liquide convient parfaitement pour protéger l'acier neuf ou déjà rouillé. Il prolonge la durée de vie et limite la rouille existante. Utilisez Antirust compound Tenco liquide dans des cavités, derrière les lambris de bateaux (existants) et comme revêtement de flotteur dans des citernes de ballast, par exemple. |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | <ul style="list-style-type: none"> - Antirouille - Propriété de conservation - Légèrement pénétrant dans la rouille existante - Couche de finition résistante à l'eau, qui ne durcit pas - Convient comme huile de pulvérisation - Convient comme revêtement de flotteur de réservoir - Protection idéale dans les cavités |
| DONNÉES DE BASE | |
| Aspect | Liquide épais |
| Couleur | Brune |
| Odeur | Forte |
| Point d'inflammation | 135 °C |
| Densité à 20 °C | 0,93 kg/l |
| Solubilité dans l'eau | Non soluble |
| Rendement théorique | 4 - 6 m ² par litre |
| Temps de séchage | Non applicable |
| Teneur en solvant | RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV. |

La présente fiche d'information sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

| | |
|--|--|
| Teneur en composants solides | Non applicable |
| MODE D'EMPLOI | <p>Veillez à ce que la base soit parfaitement sèche et exempte de saleté et de rouille détachable. Anti Rust Compound est prêt à l'emploi et peut être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. Anti Rust Compound Tenco forme une couche antirouille qui ne sèche pas et peut être éliminé avec du white-spirit, si nécessaire.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 5 °C.</p> |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | Minimum 5 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %. |
| DILUTION | Antirust compound Tenco liquide est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec du white-spirit. |
| CONSIGNES D'UTILISATION | |
| Consignes de sécurité et précautions environnementales | Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit. |
| Manipulation et stockage | Dans un emballage bien scellé et non ouvert, conserver dans un endroit sec, entre 10 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. |
| CONDITIONNEMENTS | 5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l et 200 l. |
| INFORMATIONS | www.tenco.nl |