

PRODUKTDATENBLATT

TENCO ANTIRUST COMPOUND FEST	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Antirust compound fest ist ein Rostschutzmittel auf Basis natürlicher Fette und Paraffinkomponenten. Tenco Antirust Compound Fest verlängert die Lebensdauer von Stahl und schützt vor einer Ausweitung vorhandener Rostbildung.</p> <p>Tenco Antirust compound fest bildet eine wasserbeständige, nicht aushärtende Deckschicht und kann sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen angewendet werden. Dieses Produkt ist für alle Stahlteile eines Boots oder Schiffs, wie beispielsweise die Schiffshaut, unter der Wegerung und an Stahlspanten, geeignet.</p>
ANWENDUNG	<p>Tenco Antirust compound fest kann sowohl auf blankes Metall als auch über bereits von Rost angegriffenes Metall aufgetragen werden, um eine weitere Ausdehnung der Rostbildung zu verhindern und auf diese Weise die Lebensdauer zu verlängern. Kann auf alle Stahlteile eines Schiffs sowohl in geschlossenen Räumen als auch an Deck aufgetragen werden.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Kann auf vorhandener Rostbildung aufgetragen werden - Stoppt die weitere Rostbildung - Verlängert die Lebensdauer von Stahl und Eisen - Erzeugt eine wasserbeständige, nicht aushärtende Deckschicht - Mit bis zu 5-10 % Farblack mischbar - Auch im Freien anwendbar - Mühelose Anwendung
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Dunkelbraun
Geruch	Ein charakteristischer Geruch
Flammpunkt	73 °C
Dichte bei 20 °C	0,9 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretische Reichweite	3 - 4 m ² /l
Lösungsmittelgehalt	EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses produkt enthält maximal 170 g/l VOC.
Feststoffgehalt	75,0 %

BETRIEBSANLEITUNG	<p>Der Untergrund muss trocken sowie frei von Schmutz und losem Rost sein. Mit einer Bürste oder einem Pinsel auftragen. Kann mit 5-10 % Farblack vermischt werden.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 5 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 5 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Antirust compound fest ist gebrauchsfertig. Tenco Antirust compound fest kann mit Terpentin entfernt werden. Benutztes Werkzeug mit Terpentin reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, gut verschlossener Verpackung trocken bei einer Temperatur von 10 - 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen.
VERPACKUNGEN	5000 ml, 10 l und 25 l.
INFORMATION	www.tenco.nl