

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND VLOEIBAAR	
OMSCHRIJVING	Tenco Antirust compound vloeibaar is een licht penetrerende en roestwerende olie om de levensduur van staal te verlengen. Tenco anti rust compound vloeibaar geeft een waterbestendige en niet hardende deklaag welke niet wegspoelt bij het schoonmaken. Door het vloeibare karakter is Tenco Antirust rust compound vloeibaar ook goed te gebruiken op plekken waar men moeilijk bij kan bijvoorbeeld achter scheepsbetimmeringen of kleine holle ruimtes. Tenco Antirust compound vloeibaar lost niet op in water en kan daarom gebruikt worden als tank-float-coating in ballasttanks.
TOEPASSING	Tenco Antirust compound vloeibaar is geschikt als beschermer van nieuw of reeds door roest aangetast staal. Verlengt de levensduur en perkt bestaande roest in. Gebruik Tenco Antirust rust compound vloeibaar in holle ruimtes, achter (bestaande) scheepsbetimmeringen en als tank float coat in bijvoorbeeld ballasttanks.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Roestwerend - Conserverend - Licht penetrerend in bestaande roest - Waterbestendige en niet hardende deklaag - Geschikt als ruimsputolie - Geschikt als tank-float-coating - Ideale holle ruimte beschermer
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dik vloeibaar
Kleur	Bruin
Geur	Sterk
Vlampunt	135 °C
Dichtheid bij 20° C.	0.93 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	4 - 6 m ² per liter
Droogtijden	Niet van toepassing
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet van toepassing

GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vuil en losse roest. Tenco Antirust compound vloeibaar is gebruiksklaar en kan zowel met de kwast als met de spuit verwerkt worden. Tenco Antirust compound vloeibaar vormt een niet drogende roestwerende laag en kan zo nodig met terpentine verwijderd worden. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 5 °C.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Antirust compound vloeibaar is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l en 200 l.
INFORMATIE	www.tenco.nl