

PRODUKTDATENBLATT

TENCOTOP TÜR & ZARGE DECKEND HOCHGLANZ	
BESCHREIBUNG	Tencotop Tür und Zarge Deckend Seidenglanz ist eine Holzbeize für den Außenbereich. Das Produkt bietet langanhaltenden Schutz vor Witterungseinflüssen und verschönert das Holz. Die Beize ist witterungsbeständig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend und blättert nicht ab.
ANWENDUNG	Tencotop Deckende Beize für den Außenbereich schützt und verschönert Holzkonstruktionen wie: Türen, Zargen, Fenster, Fassadenverkleidung an Wohnhäusern, Dachgesimse, Garagen und Scheunen. Tencotop Deckende Beize für den Außenbereich kann sowohl auf neuem unbehandeltem als auch auf bereits mit Beize oder Farbe behandeltem Holz angewandt werden. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Für Weich- und Harthölzer geeignet - Einfach zu verarbeiten - Feuchtigkeitsregulierend - Gute Haftung - Witterungsbeständig und farbecht - Gute Deckung und Fließeigenschaften - Erhältlich in 9 Farben
BASISDATEN	
Form	Dickflüssig, viskos
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	Ca. 1,2 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	40-50 µm
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

Feststoffgehalt	73,8 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Tencotop Tür und Zarge Deckend Seidenglanz vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit Pinsel oder Farbbrolle auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund auftragen. Auf neues Holz mindestens 2-3 Schichten auftragen. Die erste Schicht mit ca. 5-10 % Terpentin verdünnen. Danach 2 unverdünnte Schichten auftragen. Für stark atmungsaktive Untergründe empfehlen wir Tenco Grundierfarbe. Zwischen den Schichten gut schleifen. Etwaige Beschädigungen des Holzes vorher reparieren. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Auf Metall: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tencotop Tür und Zarge Deckend Seidenglanz ist gebrauchsfertig. Verdünnen evtl. mit Terpentin, auch zum Reinigen von Pinseln und Werkzeug.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml und 750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl