

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PEINTURE BRILLANTE COUVRANTE TENCO	
DESCRIPTION	<p>La peinture brillante couvrante Tenco est une laque universelle pour l'intérieur et l'extérieur avec une bonne fluidité et un grand pouvoir couvrant.</p> <p>La peinture brillante couvrante Tenco convient pour vernir le bois, l'acier, les métaux non ferreux et diverses matières.</p>
APPLICATION	<p>Appliquer la peinture brillante couvrante Tenco sur une surface propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau à poils longs et doux. Elle peut être utilisée sur les surfaces en bois et en métal. Le bon primaire Tenco doit être appliqué au préalable.</p>
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Convient pour le bois et le métal - Application facile - Pour l'intérieur et l'extérieur - Bonne adhérence - Inaltérable - Bonne couvrance et bonne fluidité - Disponible en 9 coloris
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	Environ 1,2 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m ² par litre
Nombre de couches recommandées	1 couche de primaire 2 couches de Tenco Peinture
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l. Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.
Teneur en composants solides	70.0 %
MODE D'EMPLOI	Bien remuer avant et pendant l'emploi. Appliquer sur une surface

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	<p>propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau à poils longs et doux. La surface doit être prétraitée avec le bon primaire Tenco. 1 couche de primaire et 2 couches de peinture brillante couvrante Tenco, bien poncer entre les couches. Une couche suffit généralement pour l'entretien.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8-10 °C en fonction de la surface.</p>
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	<p>Sur le bois : Minimum 8 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %</p> <p>Sur le métal : Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %</p>
DILUTION	<p>La peinture brillante couvrante Tenco est un produit prêt à l'emploi.</p> <p>Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.</p>
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	<p>Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.</p>
Manipulation et stockage	<p>Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit.</p> <p>Conserver le produit hors de portée des enfants.</p>
CONDITIONNEMENTS	250 ml et 750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl