

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCOVERF MAT DECKEND WASSERBASIS</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>TencoVerf mat deckend auf wasserbasis ist ein sehr gut deckender Decklack, der einfach zu verarbeiten ist.</p> <p>TencoVerf mat deckend auf wasserbasis ist kratzfest und ergibt ein schönes Endergebnis u. a. auf Türen, Fenstern und Zargen.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>TencoVerf mat deckend auf wasserbasis vergilbt nicht und eignet sich daher für den Gebrauch in Innenräumen. Es lässt sich auf hölzernen und metallenen Oberflächen verwenden, die vorher mit dem richtigen Tenco Primer behandelt worden sind.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Holz und Metall</li> <li>- Geruchsarm und nicht entzündlich</li> <li>- Gute Deckung und Fließeigenschaften</li> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Verschleißfest und farbecht</li> <li>- Hochbeständig gegen Fett und Schmutz</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	Ca. 1,26 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
Empfohlene Schichtdicke	40-50 µm
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C</p> <p>Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C</p>
Lösemittelgehalt	<b>LÖSEMITTELREICH</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	50 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	<p>Mit weichem langhaarigem Pinsel oder Farbrolle auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund aufbringen. Der Untergrund muss mit der richtigen Tenco Grundierfarbe oder Primer vorbehandelt sein. Wir empfehlen, 2 Schichten TencoVerf</p>

	<p>aufzutragen und zwischen den Schichten leicht zu schleifen. Etwaige Beschädigungen des Holzes vorher reparieren. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	TencoVerf mat deckend auf wasserbasis ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen. Reste gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	250 ml und 750 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>