

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOMILD TRANSPARANT	
OMSCHRIJVING	<p>TencoMild transparant is waterafstotend, behoudt lang zijn kleur, verfraait al uw zachte tuinhout en verlevendigt de houtstructuur. Het kan zowel op nieuw als op eerder met beits behandeld hout worden toegepast.</p> <p>TencoMild transparant is speciaal ontwikkeld om vergrijzing van nieuw geïmpregneerd tuinhout te voorkomen. TencoMild transparant biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.</p>
TOEPASSING	TencoMild transparant beschermt en verfraait al het zachthout in en om de tuin zoals hekken, schuttingen, schuren, pergola's, bielzen enz. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout - Gemakkelijk verwerkbaar - Droogt snel en is fraai transparant van kleur - Geïmpregneerd hout is na enkele weken al te beitsen - Weer- en kleur vast
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachting
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,03 kg /l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 15 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%

GEBRUIKSAANWIJZING	TencoMild transparant voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een zachte langharige kwast. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. 1 ^e laag met ca 10% terpentine verdunnen en hierna een 2 ^e onverdunde laag aanbrengen. Voor onderhoud kan als regel worden volstaan met 1 onverdunde laag.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	TencoMild transparant is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl