

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PROFIT LATEX DUBBELDEK	
OMSCHRIJVING	Profit latex dubbeldek is een watergedragen oplosmiddelvrije, ademende muurverf.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Voor binnen en buiten - Goed afwas- en schrobbaar - Gemakkelijk verwerkbaar - Ademend - Uitstekende dekking - Droogt snel - Milieu- en gebruiksvriendelijk
TOEPASSING	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw zowel binnen als buiten, geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.
KLEUR EN GLANS	Wit, mat
BASISGEGEVENS	
vorm	vloeibaar
dichtheid	ca. 1,6 kg/dm ³
aanbevolen droge laagdikte	60 micron, bij zuigende ondergronden niet van toepassing
theoretisch rendement	6-8 m ² /liter afhankelijk van verwerking en ondergrond
droogtijden (18 °C)	Stofdroog na ca. 1 uur bij 18°C. Overschilderbaar na 6 uur bij 18°C
vlampunt	N.v.t.
houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel, droog en vorstvrij bewaren.
Schrobvast	Klasse 3 volgens DIN EN 13300
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen, sterk zuigende ondergronden voorbehandelen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Water, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.

<p>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</p>	<p>Zorg voor voldoende luchtverversing. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. In goed gesloten verpakking bewaren.</p> <p>EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/a); 30 g/l. Dit product bevat maximaal 5 g/l VOC.</p> <p>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO</p>
<p>VERPAKKINGEN</p>	<p>2500 ml, 5000 ml, 10000 ml</p>
<p>INFORMATIE</p>	<p>www.profitverf.nl</p>