

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>PROFIT LATEX SUPER</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Profit latex super is een watergedragen oplosmiddelvrije, ademende muurverf.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor binnen</li> <li>- Goed afwasbaar</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Ademend</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Droogt snel</li> <li>- Milieu- en gebruiksvriendelijk</li> </ul>
<b>TOEPASSING</b>	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur en glans	Wit, mat
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,6 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Aanbevolen droge laagdikte	60 micron, bij zuigende ondergronden niet van toepassing.
Theoretisch rendement	6 - 8 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van verwerking en ondergrond
Droogtijden	Stofdroog na 1 uur bij 18°C. Overschilderbaar na 6 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/a); 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet van toepassing
Schrobvast	Klasse 4 volgens DIN EN 13300

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen, sterk zuigende ondergronden voorbehandelen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	<p>Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
<b>VERDUNNING</b>	<p>Water, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.</p>
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	<p>Zorg voor voldoende luchtverversing. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. In goed gesloten verpakking bewaren.</p>
Hantering en opslag	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.</p>
<b>VERPAKKINGEN</b>	<p>2500 ml, 5000ml, 10000 ml</p>
<b>INFORMATIE</b>	<p><a href="http://www.profitverf.nl">www.profitverf.nl</a></p>