

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-REGENDOORSLAG OP WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	Tenco Anti-regendoorslag is een kleurloos en waterafstotend preparaat welke regendoorslag bij verticale buitenmuren voorkomt. Tenco Anti-regendoorslag is op basis van siloxaan.
TOEPASSING	Met Tenco Anti-regendoorslag worden buitenmuren van baksteen of beton worden uitstekend tegen regendoorslag beschermd. Kan zonder problemen ook op vochtige muren worden aangebracht. Dicht eerst de scheuren en naden af. Tenco Anti-regendoorslag is alleen geschikt voor verticale objecten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Weervast -Goed indringingsvermogen -Overschilderbaar -Gebruiksklaar geleverd -Vochtregulerend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Reukloos
Vlampunt	> 100 °C
Dichtheid bij 20° C.	1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	4 - 5 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC
Gehalte aan vaste bestanddelen	11,9%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Zorg dat de muren schoon en vrij van stof zijn. Eventuele beschadigde muren of voegen vooraf repareren. Te behandelen muren mogen enigszins vochtig zijn. Tenco Anti-regendoorslag aanbrengen op de buitenmuur met een langharige kwast. De muur royaal insmeren. Voorkom spatten op glas- en schilderwerk. Bij gebruik van een luchtspuit alleen lage druk verneveling.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de</p>

	volle zon of beneden de 10 °C.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Anti-regendoorslag wordt gebruiksklaar geleverd. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000ml, 5000ml en 25 liter.
INFORMATIE	www.tenco.nl