

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

<b>TENCO BANGKIRAIOLIE OP WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Bangkiraiolie is speciaal bestemd voor het behandelen van objecten van Bangkirai, zoals tuinvlonders, schuttingen, bruggen enz. Biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout, voorkomt vergrijzing en accentueert de houtnerf.</p> <p>Tenco Bangkiraiolie is samengesteld uit hoogwaardige oliën geëmulgeerd in water, is oplosmiddelvrij dus minder belastend voor het milieu.</p>
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor Bangkirai in en rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Snelle droging</li> <li>-Niet vergelend</li> <li>-Eenvoudige verwerking</li> <li>-Minder belastend voor het milieu</li> <li>-Reukarm</li> <li>-Voorkomt vergrijzing</li> <li>-Accentueert de houtstructuur</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Blank, Dark Teak of Antraciet
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	> 100 °C
Dichtheid bij 20° C.	1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	Ca. 8 m <sup>2</sup> per liter (let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m <sup>2</sup> )
Droogtijden	Stofdroog: na 4 uur bij 18 °C, Belastbaar: na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	> 30 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Het te bewerken Bangkiraihout moet schoon, droog en vrij zijn van vet en stof. Al eerder behandelt of vergrijst Bangkirai eerst schuren, schoon en stofvrij maken. Tenco Bangkiraiolie met een langharige

	<p>kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenco Bangkiraiolie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen. Voor en tijdens gebruik goed roeren.</p> <p><b>Advies:</b> Nieuw Bangkirai enkele maanden onbehandeld laten zodat inhoud stoffen door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Bangkiraiolie.</p> <p><b>Onderhoud:</b> 1 x per jaar behandelen met Tenco Bangkiraiolie is voldoende.</p>
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 8 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Bangkiraiolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met warm water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>