

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BIELZENZWART</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Bielzenzwart is speciaal gemaakt om bielzen en/of rol-borders op de beste manier te beschermen en te verfraaien. Tenco Bielzenzwart is dekkend en geeft een diepzwarte kleur.</p> <p>Belangrijk detail, Tenco Bielzenzwart geeft af op kleding en schoeisel en is daarom niet toepasbaar op bielzen waar men op zit of loopt.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Tenco Bielzenzwart kan zowel op nieuwe als eerder met carbolineum of creosoot behandelde bielzen of geïmpregneerde rol-borders worden toegepast. Tenco Bielzenzwart is alleen geschikt voor bielzen en/of rolborders.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Geeft een diep zwarte kleur</li> <li>- Waterafstotend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C.	0,92 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	10 - 12 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	<p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C</p>
Oplosmiddelgehalte	<p><b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product: Als grondlaag: (cat. A/h) 750 g/l. Dit product bevat max. 550 g/l VOS. Als afwerklaag: (cat. A/i ) 500 g/l. Dit product bevat max. 430 g/l VOS.</p>
Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Bielzenzwart met een kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bielzenzwart verdunnen met</p>

	<p>ongeveer 10% terpentine. Daarna één laag onverdund aanbrenge. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen aan te brengen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p>
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	<p>Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
<b>VERDUNNING</b>	<p>Terpentine, Tenco Bielzenzwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.</p>
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p>Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.</p>
Hantering en opslag	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.</p>
<b>VERPAKKINGEN</b>	<p>1000 ml en 2500 ml</p>
<b>INFORMATIE</b>	<p><a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a></p>