

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN COSTRUCTIELAK ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen Constructielak Zwart is een goed verstrijkbaar bitumenlak. Biedt bescherming tegen zuren en blijft na droging elastisch, niet geschikt in het volle zonlicht.
TOEPASSING	Tenco Bitumen Constructielak Zwart wordt gebruikt waar ijzer, beton of steen goed beschermd moet worden met een makkelijk te verwerken en goed te verstrijken bitumen. Tenco Bitumen Constructielak Zwart is tevens prima te gebruiken als coating voor tanks en binnen wanden van stalen boten en schepen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Goede dekking -Waterafstotend -Zuur- en alkali-bestendig -Niet UV-bestendig.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,0 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	8-10 m ² per liter
Droogtijden	12 tot 15 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	47,0%
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende ouder teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met ca 5 á 10% terpentijn verdunnen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5 °C bij 80% RV

VERDUNNING	Terpentine, tevens voor het reinigen van gereedschap en kwasten.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product,
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl