

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTPRIMER UNIVERSEEL	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Bootprimer universeel is een roestwerende en uitstekend dekkende primer speciaal voor boven de waterlijn en te gebruiken op staal, hout en polyester.</p> <p>Tenco Bootprimer universeel is te verkrijgen in zowel wit als grijs. Wij adviseren om de primer te gebruiken als grondlaag voor de Tenco Bootlak Kleur voor een goed en duurzamer resultaat.</p>
TOEPASSING	Tenco Bootprimer universeel is een uitstekende hechtlaag voor de Tenco Bootlakken. De primer is toepasbaar op hout, metaal en polyester boven de waterlijn.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - gemakkelijk verwerkbaar - uitstekende dekking - goed hechtend - roestwerend en kras vast.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Wit & Grijs
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	41 °C
Dichtheid bij 20°C.	± 1,0 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	10-13 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 3 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIK Eu-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l . Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	± 85%
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vet vrij zijn. Eerst schuren en waar nodig ontroesten. Op nieuwe ondergrond en bij onderhoud op kale delen één of twee lagen aanbrengen met een kwast, verfroller of verfspuit. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Na elke gedroogde laag licht schuren. Daarna geheel aflakken met Tenco Bootlak in één of twee lagen.
MINIMALE VERWERKINGS	Op hout: 8 °C bij 80% RV

TEMPERATUUR	Op staal: 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine. Kwasten en gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml.
INFORMATIE	www.tenco.nl