

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO DAK KOUDE KLEEFSTOF</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Dak Koude Kleefstof is een vloeibare, kleverige bitumen voor het plakken van dakrollen en het instrooien van leislag.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Dak Koude Kleefstof wordt gebruikt voor het plakken van dakrollen, shingles of als kleeflaag om in te strooien met grindparels of leislag. Gebruik altijd Tenco Hechtprimer voor een goede hechting op de ondergrond.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hecht (na gebruik van de Tenco Hechtprimer) op oude dakbedekking, hout, beton en zink.</li> <li>- Geschikt als kleeflaag voor het instrooien met grondparel of leislag.</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	142 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	2-3 m <sup>2</sup> per 1000 ml.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vuil. Voor en tijdens gebruik goed roeren en aanbrengen met een kwast of verfroller.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 8 °C.
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	

Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000ml, 2500ml, 5000ml, 10 liter en 25 liter.