

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO FERRO PRIMER SPRAY</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Ferro Primer spray is een universele sneldrogende grondlaag met een uitstekende corrosiewering en een hoge dek- en vulkracht.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Ferro Primer spray is te gebruiken op hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse kunststoffen. Tenco Ferro Primer spray is goed schuurbaar, hecht goed op poreuze en gladde ondergronden en bestand tegen temperaturen tot 110 °C.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Aerosol
Kleur	Roodbruin of Grijs
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	≤ 0°C
Dichtheid bij 20°C.	0.77 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	2 – 3 m <sup>2</sup> per spuitbus
Aanbevolen laagdikte	1 á 2 lagen aanbrengen
Droogtijden	Stofdroog na 30 tot 60 minuten bij 23° C. Overschilderbaar na 24 uur bij 23°C.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca 18.0%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Vet, vuil en eventueel roest verwijderen en de niet te behandelen delen afdekken. Voor gebruik krachtig schudden tot de kogel in de bus hoorbaar is vervolgens nog 2 minuten goed doorschudden, daarna eerst een proefstukje spuiten. Bij langdurig gebruik ook tijdens het gebruik schudden, aanbrengen in meerdere dunne lagen. na gebruik de bus omdraaien en het ventiel schoonspuiten.
<b>MINIMALE VERWERKINGS</b>	15 °C.

<b>TEMPERATUUR</b>	
<b>VERDUNNING</b>	Niet van toepassing. Dit product is gebruiksklaar
<b>GEbruIKSVOORSCHRIFT</b>	Droog en vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten door de spuitbus op de kop te houden.
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	Spuitbus van 500 ML
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>