

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO HARTHOLZÖL AUF WASSERBASIS</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Hartholzöl ist eigens für Hartholz-Gartenmöbel bestimmt und besteht aus hochwertigen Ölen, die der Vergrauung des Holzes vorbeugen und die natürliche Farbe des Holzes hervorheben.</p> <p>Tenco Hartholzöl bietet hervorragenden Schutz, ist wasserabweisend und dringt tief in das Holz ein. Erzeugt keine filmbildende Schicht und kann dadurch nicht abblättern oder aufplatzen.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	Tenco Hartholzöl ist ein Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel, das der Vergrauung vorbeugt und die Holzstruktur hervorhebt.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnell trocknend</li> <li>- Nicht vergilbend</li> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Weniger belastend für die Umwelt</li> <li>- Geruchsarm</li> <li>- Verhindert Vergrauung</li> <li>- Akzentuiert die Maserung</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Schwach, charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1 g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	Ca. 12-14 m <sup>2</sup> pro Liter. Wichtiges Detail: Viel Gartenholz hat wegen seiner Struktur im Holz zusätzliche Oberfläche pro sichtbaren Quadratmeter.
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunde bei 18 °C. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke ab.
Lösemittelgehalt	<b>KEIN/SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL</b> Die EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 30 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Das Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco Hartholzöl

	<p>mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Einmaliges Behandeln genügt.</p> <p><b>Empfehlung:</b> Früher mit Beize oder Lack behandeltes Holz gut abschleifen. Vergrautes Hartholz mit Tenco Hartholz-Entgrauer behandeln, um die ursprüngliche Holzfarbe wieder zum Vorschein zu bringen. Wir empfehlen, neues Hartholz einige Monate im Freien stehen zu lassen, so dass Inhaltsstoffe und/oder Fabriksöl durch Verwitterung verschwinden. Danach leicht schleifen und mit Tenco Hartholzöl behandeln.</p> <p><b>Pflege:</b> Die Behandlung - insbesondere liegender Teile - einige Male im Jahr wiederholen. Tenco Hartholzöl bietet auf diese Weise ein sehr einfaches Pflegesystem.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. LF
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Hartholzöl ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1.000 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>