

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

HUILE POUR BOIS DUR TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	<p>L'huile pour bois dur Tenco est spécialement conçue pour les meubles de jardin en bois dur, elle est à base d'huiles de qualité supérieure qui préviennent le grisaillement du bois et qui accentuent la couleur naturelle du bois.</p> <p>L'huile pour bois dur Tenco offre une protection exceptionnelle, résiste à l'eau et pénètre profondément dans le bois. Ne forme pas de film. Il n'y a donc pas de décollement, ni de fissuration.</p>
APPLICATION	L'huile pour bois dur Tenco est un produit d'entretien pour les meubles de jardin en bois dur qui prévient le grisaillement et qui accentue la structure du bois.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Ne jaunit pas. - Application facile - Respect de l'environnement - Odeur peu prononcée - Préviend le grisaillement. - Accentue la structure du bois.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Peu prononcée, caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	Environ 12-14 m ² par litre (détail important : de nombreux bois de jardin présentent, en raison de la structure du bois, une surface supérieure au nombre de m ² visibles)
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche.
Teneur en solvant	AUCUN/TRÈS PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 30 %

MODE D'EMPLOI	<p>Le bois doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer l'huile pour bois dur Tenco à l'aide d'un pinceau à poils longs en une fine couche régulière. Un seul traitement suffit.</p> <p>Conseil : bien poncer le bois préalablement traité avec de la lasure ou de la peinture. Traiter le bois dur vieilli avec l'anti-grisonnement Tenco afin de restituer au bois sa couleur d'origine. Pour le bois neuf, nous recommandons de le laisser quelques mois à l'extérieur, afin que les composants et/ou l'huile de fabrication subissent l'effet des intempéries. Poncer ensuite légèrement et appliquer l'huile pour bois dur Tenco.</p> <p>Entretien : répéter le traitement, des parties horizontales notamment, plusieurs fois par an. L'huile pour bois dur Tenco fournit ainsi un système d'entretien très facile.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	L'huile pour bois dur Tenco est prête à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1 000 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl