

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

<b>TENCO HARDHOUTOLIE SPRAY WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Hardhoutolie spray is speciaal bestemd voor hardhouten tuinmeubelen en samengesteld uit hoogwaardige oliën, welke vergrijzing van het hout voorkomt en de natuurlijke kleur van het hout accentueert.</p> <p>Tenco Hardhoutolie spray biedt een uitstekende bescherming, is waterafstotend en dringt diep door in het hout. Geeft geen filmvormende laag, waardoor het niet kan bladderen of barsten.</p>
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Hardhoutolie spray is een onderhoudsmiddel voor hardhouten tuinmeubelen te voorkoming van vergrijzing en accentueert de houstructuur.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Snelle droging</li> <li>-Niet vergelend</li> <li>-Eenvoudige verwerking</li> <li>-Minder belastend voor het milieu</li> <li>-Geur arm</li> <li>-Voorkomt vergrijzing</li> <li>-Accentueert de houtstructuur</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Aerosol (onder druk vloeibaar gemaakt)
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	karacteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C.	1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	Ca. 3-4 m <sup>2</sup> per spuitbus, belangrijk detail: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m <sup>2</sup>
Droogtijden	Stofdroog na ca. 1 uur bij 18 °C De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 38,7%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Het hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Hardhoutolie met de spuitbus in een dunne en gelijkmatige laag opbrengen. 1

	<p>maal behandelen is voldoende.</p> <p><b>Advies:</b> Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijst hardhout behandelen met Tenco Hardhout Ontgrijzer zodat de oorspronkelijke houtkleur weer verschijnt. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudsstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Hardhoutolie spray.</p> <p><b>Onderhoud:</b> De behandeling, met name de liggende delen, enkele malen per jaar herhalen. Tenco Hardhoutolie spray biedt op deze wijze een zeer gemakkelijk onderhoudssysteem.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed schudden, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C</p>
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Hardhoutolie spray is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	500 ML
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>