

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HECHTPRIMER	
OMSCHRIJVING	Tenco Hechtprimer is een bitumenlak op basis van geblazen bitumen en sneldrogende aromaatarme oplosmiddelen.
TOEPASSING	Als u bitumineuze onderhouds- en reparatiepreparaten gebruikt adviseren wij om eerst Tenco Hechtprimer als hechtlaag te gebruiken. Tenco Hechtprimer kan ook gebruikt worden als hechtlaag over oude dakbedekking, alvorens een nieuwe dakrol wordt aangebracht. Hecht op oude dakbedekking, metaal, hout, steen en beton.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	Hecht direct op oude dakbedekking, metaal, hout en steen.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	23 °C
Dampspanning bij 20 °C.	800 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	0,89 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	40 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	4-6 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	75-100 micron
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 750 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en vuil. Aanbrengen met een kwast of verfroller.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine, tevens ook te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter